



기존 SWC-300/500 기능추가(SWC-300D/500D)	
내 용	1)출력전압 표시(DISPLAY 장착 SWC-300D/SWC-500D) 2)SCR 발열 방지(외부방열판 장착) 3)SCR 변경(SANREX 에서 SEMIRON변경) 4)입력전압 보호회로 추가 5)출력전압 제어용 회로 보강 6)설정 조정범위 이탈 방지하지 위해 전원회로 220V/440V 전압감지 회로 추가

SWC-300D/SWC-500D 제품사양

항 목		SWC-300D	SWC-500D
전원전압		AC200V~460V 50/60Hz	
출 력	전 압	설정방법	내부VR/외부VR,DC4~20mA
		설정범위	0V~220V / 0V~440V
		설정분해능	0.1V
제 어	정격 허용 전류	20A	40A
	구동 방식	위상제어 제어방식	
	제어 방식	ALALOG 제어	
제 어	기 동 정 지 제 어	외부입력	외부 입력에 의한 on/off 제어(PLC등 2단계제어)
		내부입력	내부 블룸으로 2단계제어
	운전 동기 신호	3단계 출력 (READY,RUN,MODE)	
어	Soft Start	0.5초 설정	
	Soft Stop	0.5초 설정	
냉각방식		자연냉각식	
사용조건	주위온도	0 ~ 65°C	
	주위습도	10 ~ 90%	
제 원	중 량	1.6kg	
	외 형	132X212X110	